



La liaison permanente rigide entre palan et chariot assure une très bonne compacité de cet ensemble de levage tout en conservant la possibilité des réglages en largeur sur des fers de roulement différents.



Type	Capacité (kg)	Vitesse (m/min)	Nb de Brins	Palan seul fixe par crochet (Levée : 3m)	Palan roulant combiné électrique (Palan + Chariot)		
					Vitesse chariot (m/min)		
UH101	125	6,7	1		20		
UHD101		6,7 / 2,2			20 / 6,7		
UH102	250	6,7	1		20		
UHD102		6,7 / 2,2			20 / 6,7		
UH105	500	6,7	1		20		
UHD105		6,7 / 2,2			20 / 6,7		
UH110	1000	4,7	1		20		
UHD110		4,7 / 1,6			20 / 6,7		
UH120	2000	2,3	2		20		
UHD120		2,3 / 0,8			20 / 6,7		
UH520	2000	6,6	1		20		
UHD520		6,6 / 2,2			20 / 6,7		
UH530	3000	4,3	2		20		
UHD530		4,3 / 1,4			20 / 6,7		
UH550	5000	2,6	2		20		
UHD550		2,6 / 0,9			20 / 6,7		
UH575	7500	1,8	3		13		
UHD575		1,8 / 0,6			13 / 6,5		
UH5100	10000	2,6	4		15		
UHD5100		2,6 / 0,9			15 / 5		
UH5150	15000	1,8	6		12		
UHD5150		1,8 / 0,6			12 / 4		