

BIFOS/SF DR2P+

2 pompes automatiques

1 • FONCTION

La BIFOS DR2P+ est idéale pour relever les eaux chargées (hors eaux pluviales) d'une maison individuelle.

- Pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments, enterrables.
- Pour fil d'eau de 400 ou 900mm (et possible jusqu'à 1500mm avec une rehausse de 600m)



2 • CARACTÉRISTIQUES

Postes à 2 pompes, composé de :

- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Dispositif d'ancrage et de levage intégré à la cuve.
- Couvercle polyéthylène avec serrures à clef avec joint d'étanchéité.
- 2 pieds d'assise et barres de guidage.
- Manchon d'entrée PVC 160, ventilation PVC 50.
- Passe-câble pour alimentation des coffrets électriques.

В

- 1 sortie PVC 63.
- 2 ensembles vanne + clapet 2".
- Volume sous fil d'eau : 350 litres.
- 2 hauteurs en fonction du fil d'eau : 1m et 1,5m

Coffret électriques de commande pour 2 pompes :

- DR2P+ à raccorder à l'installation.
- 2 flotteurs pour fonctionnements des pompes
- 2 pompes automatiques avec flotteur intégré et avec condensateur incorporé, longueur de câble 10m.
- Alimentation électrique : Mono 230V
- Alarme par flotteur (non fourni)
 Pompes équipées de leur griffe d'ancrage permettant une installation très simple et rapide et une maintenance aisée.





Туре	Code	Caractéristiques hydrauliques (à 2800 tr/min)						
		Q m³/h	1,8	6	9	12		
BIFOS DR2P+ SF1000-PP/290M-AUT	145130		40	35	32	29		
BIFOS DR2P+ SF1500-PP/290M-AUT	145140							

Avec 2 pompes SEMISOM 490 Mono Automatique 230V à turbine VORTEX, passage 50mm.

Туре	Code	Caractéristiques hydrauliques (à 2800 tr/min)							
		Q m³/h	4,5	8,5	16	20	23	29	
IFOS DR2P+ SF1000-PP/490M-AUT	145131		10	9	7	6	5	3	
IFOS DR2P+ SF1500-PP/490M-AUT	145141		10						





Rehausse: 250/450 Code: 355307



Rehausse: 430/600 Code: 355308

JETLY

BIFOS 1000 PP



